



**ACCULUX
HANDLEUCHTEN**
QUALITÄT, PERFEKTION, SICHERHEIT



VON
EXPERTEN
FÜR
EXPERTEN

Made in Germany

70 Jahre

AccuLux®



480 640



480 641



480 642

ACCULUX HANDLEUCHTEN

VOM ERFINDER DER ERSTEN LADBAREN LEUCHE DER WELT

480 640 ACCULUX Handleuchte HL 12 EX Akku-Ausführung

Nach deutscher Feuerwehnorm DIN 14649, zugelassen nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären (Zonen 1, 2, 21, 22), ATEX Gas II 2 G Ex ib IIC T4 Gb, Staub II 2 D Ex ib IIIC T 135 °C Db, gewinkelte Handlampe aus schlagzähem Polyamid, mit Befestigungsklammer, Power-LED, 2 Helligkeitsstufen und Blinkmodus, Lichtstrom 200/55 Lumen, Leuchtdauer ca. 5/11 h, Leuchtweite 200 m, Kapazitätsanzeige, Schutzart IP 67, Farbe gelb, einschließlich Li-Ion-Akku 3,7 V/2,6 Ah, Maße (BxHxT) 61 x 200 x 90 mm, Gewicht ca. 280 g

480 641 ACCULUX Handleuchte HL 12 EX Batterie-Ausführung

Nach deutscher Feuerwehnorm DIN 14649, zugelassen nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären (Zonen 0, 1, 2, 20, 21, 22), ATEX Gas II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Staub II 1 D Ex ia IIIC T 135 °C Da, gewinkelte Handlampe aus schlagzähem Polyamid, mit Befestigungsklammer, Power-LED, 2 Helligkeitsstufen und Blinkmodus, Lichtstrom 200/55 Lumen, Leuchtdauer ca. 5/11 h, Leuchtweite 200 m, Kapazitätsanzeige, Schutzart IP 67, Farbe gelb, Stromversorgung durch 3 Mignonzellen (im Lieferumfang enthalten), Maße (BxHxT) 61 x 200 x 90 mm, Gewicht ca. 280 g

480 642 Set ACCULUX Handleuchte HL 12 EX Akku-Ausführung

Nach deutscher Feuerwehnorm DIN 14649, zugelassen nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären (Zonen 1, 2, 21, 22), ATEX Gas II 2 G Ex ib IIC T4 Gb, Staub II 2 D Ex ib IIIC T 135 °C Db, gewinkelte Handlampe aus schlagzähem Polyamid, mit Befestigungsklammer, Power-LED, 2 Helligkeitsstufen und Blinkmodus, Lichtstrom 200/55 Lumen, Leuchtdauer ca. 5/11 h, Leuchtweite 200 m, Kapazitätsanzeige, Schutzart IP 67, Farbe gelb, einschließlich Li-Ion-Akku 3,7 V/2,6 Ah und 1-Fach Ladestation 12/24 V mit KFZ-Anschluss, Maße (BxHxT) 61 x 200 x 90 mm, Gewicht ca. 280 g



KILIAN
FIRE & SAFETY

Kilian Fire & Safety GmbH & Co. KG
Franz-Betz Straße 28 | D-94227 Zwiesel
Tel. +49 (0)9922 734 | Fax +49 (0)9922 802586
info@kilian-brandschutz.de | www.kilian-brandschutz.de