

ESKA[®]
PROFESSIONAL

Produktdatenblatt

Phönix 5 ★

Phönix-E 5 ★



KiLiAN Fire & Safety GmbH & Co.KG

Franz-Betz-Str. 28, D-94227 Zwiesel

Tel.: +49 (0)9922/734 o. 802585 - Mobil: +49 (0)171/5113502

Fax: +49 (0)9922/802586

Email: info@kilian-brandschutz.de - www.kilian-brandschutz.de



Phönix 5 ★ 8051/A

Phönix 5 ★ - neu mit Höchstwerten im Abrieb 4 und Schnitt 5 nach EN 388 zeichnet sich zudem durch seine hohe Taktilität und bestes Trageverhalten aus. Um eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit zu gewährleisten wird „Phönix 5 ★“ von den Fingerspitzen bis Schaftanfang 100% aus Silikon-Carbon beschichteten Kevlar® gefertigt. Die Stretchabsorber mit Luftpolstereinschlüsse im gesamten Knöchelbereich der Oberhand schützen zusätzlich vor Schlag, Stoß und großer Hitze. Das von den Fingerspitzen bis zu den Schaftenden nach ESKA® Patent eingearbeitete GORE-TEX® X-TRAFIT™ Insert ist unlösbar mit der Hülle des Handschuhs fixiert und macht den „Phönix 5 ★“ wind-, wasserdicht und atmungsaktiv. Das neu entwickelte Schnittschutzfutter aus Kevlar® mit Stahl-Fiberglas und Silberfäden verleiht diesem Qualitätshandschuh zudem eine antistatische, antibakterielle und temperaturregulierende Wirkung. Das 2-Gurtsystem garantiert sicheren Halt des Handschuhs und ein rasches An- und Ausziehen. „Phönix 5 ★“ ist anatomisch perfekt der Hand angepasst zugeschnitten und ebenso technisch verarbeitet. Der Handschuh ist mit langer Aramid-Stulpe und in kurzer Version mit einem 100% Kevlar Strickbund erhältlich.

Größen

5 (XXS) - 6 (XS) - 7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL) - 12 (XXXL)

Zertifizierung / Leistungsstufe



EN 659:2003+A1:2008

Prüfung	Min. Anforderung	Phönix 5 ★
Abrieb EN 388 (höchste Stufe: 4)	3	4
Schnittfestigkeit Innenhand EN 388 (höchste Stufe: 5)	2	5
Weiterreißfestigkeit EN 388	3	4
Stichfestigkeit EN 388	3	3
Strahlungshitzeschutz EN ISO 6942	min 20 s	erfüllt
Kontaktitzeschutz - trocken EN 702 / 250°C	min 10 s	erfüllt
Hitzeschrumpf Handschuh ISO 17493	≤ 5 %	0,0 %
Tastgefühl EN 420	1	4



Phönix-E 5 ★ 8053/A

Details

- Hülle**
 Oberhand: Kevlar® mit Silikon-Carbon-Beschichtung
 Innenhand: Kevlar® mit Silikon-Carbon-Beschichtung
- Futter**
 Oberhand: 100% Kevlar®
 Innenhand: Schnittschutzfutter aus Kevlar® mit Stahl-Fiberglas und Silberfäden
- Insert: GORE-TEX® X-TRAFIT™**
 Produkttechnologie



Waschanleitung



- Feinwaschmittel (ACHTUNG! ohne Weichspüler - löst die Imprägnierung) verwenden
- Schonwaschprogramm mit 60°C einschalten
- Handschuhe nach Waschvorgang in Längsrichtung ziehen
- Langsam bei Temperatur von max. 30°C trocknen (nicht auf Heizkörper legen!)
- Im Trockenzustand Handschuhe leicht in Längen- und Breitenrichtung ziehen
- Mit der Hand in Form bringen

Tipps und Tricks

- Verschlüsse, besonders Klettverschlüsse, vor dem Waschen sauber schließen, Karabiner entfernen
- Zur schonenden Waschung kann der Handschuh auch in einem Waschnetzwaschen werden
- Handschuhe nie auswringen
- In nassem Zustand vorsichtig mit der Hand hineinfahren und in Form bringen
- Einen Handschuh nie am Heizkörper trocknen
- Handschuh zum Trocknen am Finger (nicht am Schaft!) aufhängen

ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation

Zertifikat Nr 080463
 Notified Body CE 0534

